

# Настройка демона синхронизации

1. Перейдите на страницу настроек облачной версии системы статистики [vistep.ru](https://stat.vistep.ru), по URL: <https://stat.vistep.ru/generalconf>
2. После того как Вы заполните поле **Путь к файлам записей разговоров на вашем сервере** и сохраните настройки, у Вас появится возможность скачать обновленный демон для синхронизации по ссылкам в самом низу страницы настроек:

\*По ссылкам ниже вы можете скачать скрипт или демон(приоритетнее) синхронизации и инструкцию по его установке

[Скрипт синхронизации](#)

[Демон синхронизации](#)

[Инструкция по установке](#)

Данный архив, распакуйте в директорию

```
/opt/stat.vistep.ru
```

3. после чего, в конфигурационном файле `stat.vistep.ru.conf` демона, заполните параметры подключения к базе данных.

Пример содержимого конфигурационного файла:

```
id=D8123456789
hash=H8123456789
httpTimeOut=30
tableSyncRowStep=250
diffSyncTimeOut=120
syncTimeOut=30
mp3dir=/records/mp3/
mp3SyncFilesStep=120
mp3SyncTimeOut=120
dbhost=
dbuser=
dbpassword=
db=
dbport=3306
debug=2
startDate=2018-07-30
```

где,

**dbhost** - ip адрес сервера с БД

**dbuser** - имя пользователя

**dbpassword** - пароль

**db** - имя базы данных

**startDate** - дата с которой произвести синхронизацию в формате 'YYYY-MM-DD'

4. Запустите демон, выполнив команды:

```
cd /opt/stat.vistep.ru/  
chmod +x ./stat.vistep.ru  
./stat.vistep.ru
```

5. Проверяем, запустился ли демон, выполнив команду:

```
ps ax | grep [stat].vistep.ru
```

если в выводе команды нет ничего, то проверяем файл с логом работы демона

```
/var/log/stat.vistep.ru.log
```

Параметр **debug** отвечает за информативность логов, максимальное доступное значение 5 - будет выводить в лог-файл абсолютно всю информацию о работе демона.

6. Используйте init.d или systemd скрипт для управления работой демона.

\* [init.d скрипт](#)

\* [systemd скрипт](#)

\* Для автоматической ротации логов, скачайте конфигурационный файл [конфигурация logrotate](#) и положите его в директорию:

```
/etc/logrotate.d/
```

7. положите [cron скрипт проверки состояния скрипта](#) в /opt/stat.vistep.ru/, затем

```
crontab -e
```

добавляем строку:

```
*/30 * * * * /opt/stat.vistep.ru/check.sh
```

где **pathscript** - путь к скрипту, который Вы скачали по ссылке выше

From:

<https://wiki.vistep.ru/> - Система статистики call центров на IP-ATC Asterisk (FreePBX)

Permanent link:

[https://wiki.vistep.ru/doku.php?id=cloud\\_daemon\\_sync&rev=1572343837](https://wiki.vistep.ru/doku.php?id=cloud_daemon_sync&rev=1572343837)

Last update: **2019/10/29 17:10**

