

# FreePBX добавление поля id в таблицу cdr

Во **FreePBX** таблица cdr не содержит поля id, и автоинкрементом с ключем выступает поле acctid, для добавления id с необходимым значением, надо добавить в бд триггер, который при добавлении данных в таблицу, будет обновлять поле id.

Предварительно сделайте бекап бд, чтобы не потерять данные в случае проблем, после чего на сервере с БД выполните код:

```
ALTER TABLE `cdr` ADD `id` INT(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;
```

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER `before_insert_cdr` BEFORE INSERT ON `cdr`
```

```
FOR EACH ROW BEGIN
```

```
DECLARE newID INT;
```

```
SELECT
```

```
    acctid + 1 INTO newID
```

```
FROM cdr
```

```
ORDER BY acctid DESC
```

```
LIMIT 1;
```

```
SET NEW.id = newID;
```

```
END $$
```

```
DELIMITER ;
```

```
UPDATE `cdr` SET `id`=`acctid`
```

From:

<https://wiki.vistep.ru/> - Система статистики call центров на IP-ATC Asterisk (FreePBX)

Permanent link:

[https://wiki.vistep.ru/doku.php?id=freepbx\\_id\\_trigger](https://wiki.vistep.ru/doku.php?id=freepbx_id_trigger)

Last update: **2023/08/25 19:58**

